

SCHEMA TECNICA

SPAZZATRICE

KS 51|BM 45



columbus

SPAZZATRICE CON ASPIRAZIONE ALIMENTATA A BATTERIA

KS 51 | BM45

- Con un'aspirazione perfetta, dimensioni compatte e un'ampia area di filtraggio, questa gamma di spazzatrici aspiranti garantisce operazioni di pulizia quotidiana continua senza polvere, anche in aree molto sporche, sia all'interno che all'esterno.
- Periodi di lavoro più lunghi senza interruzioni: utilizzando il principio di spazzamento con rovesciamento che permette il massimo riempimento del contenitore dei rifiuti con una capacità fino a 45 litri.
- I detriti più grossi possono essere raccolti attivando il sistema di raccolta dei rifiuti sfusi.
- Filtri facili da pulire: i grandi filtri plissettati orizzontali con un'area filtrante di 2 m² possono essere puliti in modo efficiente utilizzando l'agitatore elettrico.
- L'interruzione meccanica del flusso d'aspirazione protegge il filtro dai danni quando si guida su aree bagnate.
- Varianti di equipaggiamento per tutte le evenienze: versione a batteria per tutte le aree sensibili al rumore e gli impianti interni, motore a benzina per l'uso esterno; batterie da 76 Ah 5 fino a 180 Ah 5 per tempi di funzionamento più lunghi da 1,5 fino a 3,4 ore.
- Il filtro in poliestere, l'unità spazzole e il motore sono posizionati separatamente per proteggere l'unità di trazione dallo sporco.
- Lavoro senza fatica: la propulsione in avanti della spazzola a rullo permette una facile manovrabilità, anche su pendenze o superfici ruvide quando la trasmissione meccanica è inserita.



KS 51 | BM45

L x W x H	1260 x 630 x 850 mm
Principio di spazzamento	Rovesciamento
Larghezza di lavoro senza spazzole laterali	510 mm
con 1 spazzola laterale	680 mm
Copertura teorica max.	2720 m ² /h
Peso a vuoto senza batteria	75 kg
Peso operativo*	137 kg (180 Ah 5)
Contenitore dei rifiuti	45 l

BATTERIE/DATI ELETTRICI

Tensione nominale	12 V
Capacità / tempo di lavoro	76 Ah 5 / 1,5 h
	105 Ah 5 / 2,0 h
	110 Ah 5 / 2,2 h, wet
	180 Ah 5 / 3,1 h
	175 Ah 5 / 3,4 h, wet

FILTRO

Dimensione del filtro	2 m ²
Scuotifiltro	Elettrico

TRAZIONE

Modalità di guida	Trasmissione a frizione
-------------------	-------------------------

*Il peso operativo include la batteria sopra menzionata e il serbatoio al 90%.